



Arbetslagsspecifika PEFC-krav

# Iståndsättningsdikning

För projektplanering



kmy

FÖRENINGEN FÖR HÅLLBART SKOGSBRUK RF

# Vad ingår i listan för arbetslagsspecifika PEFC-krav?

Detta dokument sammanfattar de krav ur PEFC FI 1002:2022 Krav på en hållbar skötsel och användning av skog som bör beaktas vid planeringen av iståndsättningsdikningsprojekt. I dokumentet ingår också de krav som gäller för utförande arbete så att de kan beaktas i instruktionerna som ges till den utförande parten.

Detta dokument är en sammanfattning av de krav som gäller för iståndsättningsdikning. Standardens mer detaljerade formulering kan man bekanta sig med [här](#).

Krav som gäller för arbetsgivare kan man bekanta sig med i dokumentet PEFC-krav för arbetsgivare. Krav som gäller för entreprenadavtal behandlas i dokumentet PEFC-krav för entreprenadgivare.

I verksamheten iaktas gällande lagstiftning som för skogsbruket innebär främst skogs-, miljö-, och arbetslagstiftning. Iakttagandet av lagstiftningen beskrivs i PEFC-standardens krav 6.3 *Lagstadgade krav följs*. Eftersom lagstiftningen utgör grunden för all verksamhet, har lagstadgade krav inte skilt beskrivits i de arbetslagsspecifika kraven.

I detta dokument ingår också länkar till övriga instruktioner gällande kraven.

November 2022  
Föreningen för hållbart skogsbruk står för  
upprätthållandet och uppdateringar av detta  
dokument

Dokumentet hittas på adressen  
[www.kestavametsa.fi](http://www.kestavametsa.fi)

kmy

kestävämetsä.fi



### Krav 6.6 (kriterium 22)

*Förutsättningarna för säkert och högklassigt arbete tryggas*

- Arbetets utförare ska ha tillgång till allmänna instruktioner för utförande av arbetet.
- Arbetets utförare ska ha tillgång till allmänna instruktioner gällande arbets säkerhet.
- Den som utför arbetet ska informeras om arbets specifika/arbetsplats specifika faktorer och terrängavsnitt som kan äventyra arbets säkerheten.
- Den som utför arbetet har fått arbets specifika/arbetsplats specifika instruktioner och kartor där behandlingsområdet är avgränsat och kvalitets-, miljö- och arbets säkerhetskrav samt andra krav är beaktade.
- Arbetsinstruktioner ska vara på ett språk som den som utför arbetet förstår.
- Beställaren ansvarar för att en oklar avgränsning av behandlingsområde samt eventuella särskilt värdefulla naturobjekt som är svåra att upptäcka markeras i terrängen, ifall inget annat överenskommit skriftligen.

### Krav 8.8 (kriterium 28)

*Skogarna nedskräpas inte vid skogsbruksåtgärder*

- Det lämnas inte kvar plast- och metallavfall eller farligt avfall i skogarna.
- Anvisningar om korrekt avfallshantering ska finnas i organisationens allmänna instruktioner.

### Krav 8.10 (kriterium 9)

*Naturvärden i skyddsområden bevaras*

- Aktörerna bör veta var skyddsområden och områden som ingår i nätverket Natura 2000 ligger.
- I Naturaområden utförs skogsbruksåtgärder i överensstämmelse med kraven i den lag genom vilken Naturaområdet har inrättats. Dessutom iakttas den användnings- och skötselplan eller motsvarande som miljömyndigheten och markägaren gemensamt har kommit överens om.

### Krav 8.11 (kriterium 10)

*Naturvärden i skyddsområden bevaras*

- Naturtyper skyddade i naturvårdslagen får inte förändras på sätt som äventyrar deras särdrag.
- Användning och skötsel av objekt skyddade i skogslagen ska utföras så att livsmiljöernas särdrag bevaras eller förstärks.
- De naturliga förhållandena i vattennaturtyper i naturtillstånd som är skyddade enligt vattenlagen får inte äventyras.
- De särdrag som tryggar biologiska mångfalden i följande naturskyddsmässigt värdefulla livsmiljöer bör bevaras vid alla åtgärder:
  - Dödisgropar och naturligt trädlösa eller trädfattiga solexponerade sluttningar
  - odikade kärr
  - odikade brunmossmysrar och örtrika starrmysrar
  - lövträdsdominerade lundar
  - gammelskogar
  - svämskogar och lövsumpskogar i naturtillstånd



### Krav 8.12 (kriterium 12)

*Kända livsmiljöer för hotade arter tryggas*

- Den i samarbete med skogs- och miljöförvaltningen utarbetade [verksamhetsmodellen](#) för användning av uppgifter om förekomsten av hotade arter används i arbetsplaneringen.
- Alla aktörer bör veta om eventuella kända livsmiljöer där hotade arter påträffats inom behandlingsområdet.
- Vid alla åtgärder ska man trygga:
  - Livsmiljöer för arter som kräver särskilt skydd, vilka de regionala NTM-centralerna har avgränsat och informerat om till objektets ägare och/eller innehavare
  - föröknings- och rastplatser för de djurarter som anges i bilaga IV (a) till habitatdirektivet
  - kända livsmiljöer för andra hotade arter.

### Krav 8.16 (kriterium 11)

*Torvmarksnaturens mångfald och ekosystemtjänster bevaras*

- Torvmarker som till vattenhushållningen är i naturtillstånd eller i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd nydikas inte.
  - Med nydikning avses inte sådan grävning av enstaka utfallsdiken på torvmarker i naturtillstånd som är nödvändig av dikningstekniska orsaker.
  - Odikade delar av ett torvmarksområde som ingår i ett iståndsättningsdikningsprojekt kan dikas ifall det är ändamålsenligt med tanke på regleringen av vattenhushållningen i området och det inte märkbart äventyrar torvmarks- och skogsnaturens mångfald i området.
  - Kriteriet begränsar inte sådan reglering av vattenhushållningen på förnyelseeytor på torvmarker som eventuellt krävs enligt skogslagen och inte heller sådana dikningar som avses i lagen om stöd för nyskiften (1423/2014).
- Iståndsättningsdikning utförs bara i områden där dikningen klart har ökat trädbeståndets tillväxt. Torvmarker med låg virkesproduktionspotential låter man återgå till naturtillstånd.
  - Iståndsättningsdikning görs endast där det på basen av växtplatsens bördighet, värmesumma samt existerande trädbestånd bedöms vara ekonomiskt lönsamt.
  - Som ändamålsenliga iståndsättningsdikningsobjekt betraktas inte torvmarker där den årliga virkesproduktionsförmågan är under en kubikmeter per hektar och som inte omfattas av förnyelseskylldighet enligt 5 a § i skogslagen.
  - I kanten av öppna torvmarker och torvmarker som ska återställas i naturtillstånd kvarlämnas på övergångszoner som tydligt avviker från den övriga terrängen en minst 10 meter bred skyddszon, där endast dikning i syfte att återföra vatten till skyddade torvmarker eller andra torvmarker i naturtillstånd som torkats ut på grund av dikning är tillåtet.



- För en iståndsättningsdikning ska göras en dikningsplan samt en vattenvårdsplan. De planerade vattenskyddsåtgärderna ska förverkligas på ett ändamålsenligt sätt.
  - Till vattenvårdsplanen ingår bl.a.:
    - effekten av iståndsättningsdikningen på yt- och grundvattennivån
    - kunnostusojitukseen liittyvien toimenpiteiden vaikutus pinta- ja pohjavesien pinnan korkeuteen
    - beaktande av sådana värdefulla livsmiljöer som definieras i punkt 8.11
    - risken för eventuell markerosion till följd av iståndsättningsdikning
    - lutningsförhållanden och avledning av vatten från dikningsområdet
    - vattenvårdsåtgärder och deras omfattning.
- Om ett dikningshögläggingsprojekt är större än ringa och vatten leds till ett nedre vattendrag ska man enligt vattenlagen göra en anmälan till NTM-centralen.
- Vid skötsel av torvmarksskogar ska aktörerna ha tillgång till anvisningar om ändamålsenliga markberedningsmetoder. Anvisningarna ska grunda sig på aktuell information som beaktar den klimatpåverkan som behandlingen av torvmarker har. [Råd i god skogsvård](#) kan användas som källa för ytterligare information.

### Krav 8.17 (kriterium 17)

*Vid arbeten intill vattendrag och småvatten beaktas vattenvården och naturvården*

- Vid vattendrag och källor bör lämnas en skyddszon där dikning är förbjudet.
- Krav på bredd av skyddszoner:
  - Vid vattendrag och källor ska skyddszonen vara i medeltal minst 10 m bred och på alla ställen minst 5 m bred.
  - Vid dikeslika, uträtade och rensade bäckar vars fåra är under 2 meter bred ska skyddszonen vara minst 5 meter bred.
  - Skyddszonen för dikeslika, uträtade och rensade bäckar vars fåra är under 2 meter bred och där det finns ett naturligt laxbestånd ska skyddszonen ska vara i medeltal minst 10 meter bred (för identifieringen av dessa objekt kan man använda sig av det öppet tillgängliga material som gäller laxbeståndets förekomst).
- I fall där sådan reglering av vattenhushållningen som förutsätts i vattenlagen kräver att en bäck som har förlorat sitt naturtillstånd rensas och att man rör sig inom en skyddszon, kan man vid behov avvika från skyddszonskraven i det område som behöver rensas.
- Fårans struktur får inte förstöras vid korsning av vattendrag och vattenledande spårbildningar får inte uppkomma längs fåran.
- I samband med förnyelseavverkningar där vattnet leds i ett utfallsdike måste ändamålsenliga vattenskyddsåtgärder vidtas.

### Krav 8.18 (kriterium 19)

*Grundvattnets kvalitet tryggas vid skogsbruksåtgärder*

Arbetets planerare samt utförare ska ha tillgång till information om var klassificerade grundvattenområden ligger.



## Krav 8.19 (kriterium 27)

*Allemansrätten tryggas och möjligheterna att ta sig fram längs friluftsleder säkerställs*

- Det får inte bli avbrott i märkta friluftsleder på grund av dikning.
- Fasta konstruktioner som har byggts för friluftsleder bevaras vid skogsbruksåtgärder.

## Krav 8.20 (kriterium 30)

*Fasta fornlämningar bevaras*

- Objekt som i fornminneslagen definierats som fornlämningar får inte utgrävas, överhöljas, ändras, skadas, borttagas eller på annat sätt rubbas.
- Enligt Museiverkets anvisningar är en 2 meters skyddszon tillräckligt bred för ett objekt som är synligt ovanför markytan.
- Arbetets planerare samt utförare ska vara informerade om eventuella kända fornlämningar på arbetsobjektet. Information om fasta fornminnen och var de kan hittas finns på [Museiverkets webbplats](#) kulturmiljöns tjänsteportal.