

INFORMATION OM PEFC-CERTIFIERING FÖR SKOGSÄGARE

PEFC-certifiering är frivillig för skogsägaren. När en fastighet har anslutits till certifieringen ska kraven följas vid alla skogsbruksåtgärder, oberoende av vem som utför åtgärden.

Skogsbranschens företag och organisationer säkerställer att certifieringskraven uppfylls i de skogsvårds- och avverkningstjänster de erbjuder. Vid egenhändigt utförda arbeten ansvarar skogsägaren själv för att åtgärderna genomförs i enlighet med PEFC-kraven.

Vad ska beaktas i olika skogsbruksåtgärder?

Plantskogskötsel och planteringsarbete

- Blandskog ska bevaras, så röj inte bort allt lövträdsbestånd.
- Lämna viltsnår som ökar den biologiska mångfalden, särskilt av lövträd (rekommenderad minimistorlek för ett viltsnår är 10 m²).
- Röj inte undervegetationen i sparträdgrupper som lämnats vid tidigare avverkningar.
- Skogen får inte skräpas ner, så t.ex. plantlådor ska samlas bort från terrängen.

Avverkning

- Vid alla avverkningar lämnas levande och döda sparträd (10 st/ha + 10 st/ha). Om det inte finns tillräckligt med naturligt död ved ska konstgjorda högstubbar göras (2 st/ha), särskilt av glasbjörk (vid manuell avverkning med motorsåg kan död ved skapas genom att hela trädet fälls till marken). De sparträd som lämnas ska stå kvar permanent även efter att de dött. Om man vill göra ved, ska fler sparträd lämnas än minimikravet, varvid den överskjutande mängden kan tas ut.
- Vid avverkning ska täta bestånd och blandskog bevaras. En sparträdgrupp bildar ett tätt bestånd om dess undervegetation inte röjs. Om förhandsröjningen görs själv, lönar det sig att diskutera placeringen av sparträdgrupperna med utföraren.
- Värdefulla livsmiljöer, förekomster av hotade arter och skyddsområden avgränsas utanför avverkningsområdet. Fornminnen och friluftsleder får inte skadas. Avgränsningarna ska följa myndigheternas och skogsproffsens anvisningar.
- Vid vattendrag och källor lämnas en i genomsnitt minst 10 meter bred skogsklädd skyddszon. Maskiner får inte orsaka hjulspår vid överfarter över vattenfåror.
- I övergångszoner mot öppna myrar lämnas en 10 meter bred skogsklädd skyddszon.

Markberedning och iståndsättningsdikning

- Iståndsättningsdiknings- och högläggningssprojekt ska anmälas till myndigheten som övervakar vattenlagen. Åtgärderna ska planeras och vattenskyddsstrukturerna uppfylla gällande krav. Markberedning som leder vatten och iståndsättningsdikning bör utföras av en yrkesorganisation med specialkunskap.
- Ny dikning är förbjuden. Ett befintligt dikningsnät kan iståndsättas på objekt där dikningen har förbättrat trädens tillväxt och tillväxten är minst 1 m³/ha/år.

Kom ihåg arbetssäkerheten när du arbetar i skogen! Första hjälpen-utrustning och telefon bör hållas inom räckhåll.

Studera PEFC-kraven med hjälp av den avgiftsfria webbkursen [PEFC Certifieringssheriff](#).

Läs mer om PEFC-certifiering på [KMY:s](#) och [PEFC Finlands](#) webbplatser.